

HIDROFIX

Restaurador de suelos

Pegante para Hidrosiembra

Hidrofix Es un polímero acrílico formulado específicamente para la restauración de suelos agrícolas degradados. Se utiliza en la formulación de mezclas para hidrosiembra y en forma pura también se puede utilizar para el control de la erosión.

Hidrofix Es un polímero de acrilamida lineal altamente eficiente que requiere dosis muy bajas para lograr formulaciones con buena cobertura y estabilidad de taludes.

Características Producto		Características producto	
Apariencia	Polvo blanco	Tiempo disolución (min)	90
Carácter iónico	Aniónico	Rango PH utilizable	5 – 9
Ingrediente activo (% min.)	85	Temperatura Almacena (°C)	0 – 35
Peso molecular	Muy alto	Vida útil (meses)	24
Densidad aparente (g/m ³)	0.8		
Viscosidad Brookfield (cps)	1800 (5 g/L)		

Rates of Application

Hidrosiembra	: 2 g/m ²
Control de pendientes erosionadas	: 7 – 10 Kg/Ha
Por conjunto de riego	: 1 – 3 kg Ha

Packing sizes

Bolsa polietileno multipared	: 25 kg
Bolsa polietileno multipared	: 1 kg

Los datos de esta Hoja de datos técnicos se proporcionan solo a título informativo. Es correcto a lo mejor de nuestro conocimiento, información y creencia en la fecha de su publicación. No constituye una especificación y no se asume ninguna responsabilidad, ni libertad de ninguna patente existente.